

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYSBM304012

## Porte pleine métallique industrielle

### H300xL400xP120 IP66 IK10 RAL 7035



#### Principales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gamme                          | Spacial                                    |
| Nom du produit                 | Spacial SBM                                |
| Application de l'appareil      | Universel                                  |
| Catégorie                      | Boîte industrielle                         |
| Nom abrégé d'appareil          | SBM  |
| Type de coffret                | Boîtier pleine                             |
| Hauteur nominale du boîtier    | 300 mm                                     |
| Largeur nominale du boîtier    | 400 mm                                     |
| Profondeur nominale du boîtier | 120 mm                                     |
| Installation du coffret        | Mural                                      |
| Composition de l'appareil      | 4 vis couvercle<br>1 couvercle<br>1 corps  |
| Type de carter                 | Corps monobloc soudé plié                  |
| Type de face avant             | Porte simple                               |
| Fixation du couvercle          | Vis métallique demi-tour                   |
| Type de verrou                 | Vis imperdable PZ2 zone étanche extérieure |
| Pièces amovibles               | Couvercle par vis imperdables              |

#### Complémentaires

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Matière                               | Tôle d'acier              |
| Finition de surface                   | Poudre de polyester       |
| Couleur                               | Gris (RAL 7035)           |
| Normes                                | IEC 62208                 |
| Certifications du produit             | LR<br>DNV-GL<br>UL<br>BV  |
| Degré de protection IP                | IP66 conforme à IEC 60529 |
| Degré de protection IK                | IK10 conforme à IEC 62262 |
| Température ambiante pour le stockage | -35...60 °C               |
| Température de fonctionnement         | -35...80 °C               |
| Poids du produit                      | 4,112 kg                  |

#### Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 32,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 42,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 4,112 kg |
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 39       |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 125,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2  | 120,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2    | 170,37 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|