

WISKA - 10060400



### Combi 308 RAL7035

Boîte de jonction 85x85x51mm en polypropylène, RAL 7035

GTIN/EAN: 4007685604000

Etim Class: EC002600

Deep Link: [https://drive.google.com/file/d/1Zae424ZusQSS\\_4j9oF9DjV2Tt1-3KH2M/edit](https://drive.google.com/file/d/1Zae424ZusQSS_4j9oF9DjV2Tt1-3KH2M/edit)

|  |                                   |                                  |     |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| <b>SECTION DE CONDUCTEUR MAX. (MM)</b> | 4                                 | <b>ENTRÉE DE L'ARRIÈRE</b>       | Oui |
| <b>GARNISSAGE</b>                      | SANS                              | <b>CONNECTABLE</b>               | Oui |
| <b>FORME</b>                           | CARRÉ                             | <b>SANS HALOGÈNE</b>             | Oui |
| <b>TYPE DE MONTAGE</b>                 | MONTAGE MURAL/AU PLAFOND          | <b>COUVERCLE TRANSPARENT</b>     | Non |
| <b>POUR DIAMÈTRE DU TUBE</b>           | AUTRE                             | <b>COULABLE</b>                  | Oui |
| <b>LONGUEUR (MM)</b>                   | 85                                | <b>MASSE DE COULAGE FOURNIE</b>  | Non |
| <b>LARGEUR (MM)</b>                    | 85                                | <b>PLOMBABLE</b>                 | Non |
| <b>PROFONDEUR (MM)</b>                 | 51                                | <b>AVEC BLINDAGE</b>             | Non |
| <b>NOMBRE D'ENTRÉES</b>                | 8                                 | <b>RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES</b> | Oui |
| <b>TYPE DE TRAVERSÉE DE BOÎTIER</b>    | FILETAGE ET MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ | <b>FINITION ANTIDÉFLAGRANTE</b>  | Non |
| <b>MATÉRIAU</b>                        | PLASTIQUE                         |                                  |     |
| <b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>           | NON TRAITÉ                        |                                  |     |
| <b>COULEUR</b>                         | GRIS                              |                                  |     |
| <b>CLASSE DE PROTECTION (IP)</b>       | IP66                              |                                  |     |
| <b>FINITION DU COUVERCLE</b>           | COUVERCLE BORGNE                  |                                  |     |
| <b>FIXATION DU COUVERCLE</b>           | VISSÉ                             |                                  |     |
| <b>TENSION D'ISOLATION ASSIGNÉE UI</b> | 400                               |                                  |     |
| <b>MAINTIEN DE FONCTION</b>            | SANS                              |                                  |     |
| <b>TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>       | -30                               |                                  |     |
| <b>POUR EX-ZONE GAZ</b>                | SANS                              |                                  |     |
| <b>POUR POUSSIÈRE EX-ZONE</b>          | SANS                              |                                  |     |
| <b>INSTALLATION DANS LA TERRE</b>      | Non                               |                                  |     |
| <b>INSTALLATION SOUS L'EAU</b>         | Non                               |                                  |     |