

Ventub passage de toiture Ø 180/186 (genouillère et collier incl.)


- la condensation formée sur le chapeau est évacuée sur la toiture
 - aucun pont thermique dans le toit
 - résistance très basse
 - facile à raccourcir
 - passage de toiture isolé 180 intérieur - 186 extérieur
 - applicable sur Ubiflux WTW Large
- longueur conduit 1228 mm; 542 mm sur toiture
 - pertes de charge: à 325 m³/h
 - 3,6 Pa en cas d'évacuation
 - 20 Pa en cas d'amenée d'air

description	numéro d'article		
kit Ventub passage de toiture 180/186	703612	1	8

Tuiles 25° - 45° + plaque à coller

description	photo	numéro d'article		
tuile universelle Ubiflex 214 (25°-45°)	A	174040	1	15
tuile universelle plomb RG180		**	1	
tuile universelle plomb RG 180 (UDR) (35°-40°)		700273	1	9
tuile PE avec rabat de plomb UD 214 (25°-45°)	B	171939	1	10
plaque à coller Alu RG 180	C	146177	1	60
Flexub Standard 160-300	D	702782	1	

** pente de toit à spécifier * autres pentes * autres types de tuiles * autres exécutions Flexub voir Etanchéité à l'eau

Conduits isolés Ø 180/210

description	photo	numéro d'article		
tuyau 2,25 m	A	188203	4	16
coude 90°	B	188283	8	96
coude 45°	C	188282	8	72
coude 30°		188281	8	72
coude 15°		188280	8	72
té 45°	D	188245	1	40
manchon de raccordement	E	188285	16	192
passage mural noir	F	188820	1	30
réduction 125-180 (210 int.)	G	542001	1	36
réduction 150-180 (210 int.)		542002	1	50
couteau	H	188231	1	50
collier mural	I	169143	16	1680