







## Dakdoorvoer Ø 180/186 (incl. losse schaal en pijpbeugel)



- voorkomt condensvorming
- vormt geen koude brug in het dak
- zeer lage weerstand
- makkelijk inkortbaar
- geïsoleerde dakdoorvoer 180 inwendig - 186 uitwendig
- geschikt voor Ubiflux WTW Large
- 1228 mm; 542 mm bovendaks
- drukverliezen: bij 325m<sup>3</sup>/h
- 3,6 Pa bij afvoer
- 20Pa bij toevoer

omschrijving	artikel-nummer		
Ventub dakdoorvoerkit 180/186	703612	1	8

## Indekstukken

	omschrijving	foto	artikel-nummer		
	universele Ubiflex pan 214 (25°-45°)	A	174040	1	15
	universele loodpan RG 180		**	1	
	universele loodpan RG 180 (UDR) (35°-40°)		700273	1	9
	kunststofpan met loodstrip UD 214 (25°-45°)	B	171939	1	10
	alu plakplaat RG180	C	146177	1	60
	Flexub Standaard 160-300	D	702782	1	

\*\* volgens op te geven dakhelling \* andere dakhellingen \* andere pantypes \* andere flexub uitvoeringen zie productcategorie Waterdicht bouwen

## Geïsoleerd leidingsysteem Ø 180/210

	omschrijving	foto	artikel-nummer		
	buislengte 2,25 m	A	188203	4	16
	bocht 90°	B	188283	8	96
	bocht 45°	C	188282	8	72
	bocht 30°		188281	8	72
	bocht 15°		188280	8	72
	T-stuk 45°	D	188245	1	40
	koppelstuk	E	188285	16	192
	<b>gevelinlaatkap zwart</b>	<b>F</b>	<b>188820</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
	verloopstuk 125-180 (inw. 210)	G	542001	1	36
	verloopstuk 150-180 (inw. 210)		542002	1	50
	afkortmes	H	188231	1	50
	muurbeugel	I	169143	16	1680