



# CX<sup>3</sup> contacteurs puis 24V- 4P-25A 400V - 4NO - 2modules

**Réf. 412510**

<https://ecatalog.be/fr/produit/412510>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** CX<sup>3</sup> ct  
puis 24V- 4P-25A 400V - 4NO - 2mod  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 21  
**Code marchandise:** 85362010

**EAN-code:** 3245064125109  
**Poids net:** 0,233 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

<b>tension de fonctionnement normale:</b> 400 V	<b>type de tension d'actionnement:</b> CA	<b>charge max. de lampe fluorescente:</b> 2100 VA
<b>courant de fonctionnement nominal:</b> 25 A	<b>nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:</b> 4	<b>charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):</b> 2200 VA
<b>catégorie d'utilisation:</b> 1	<b>nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:</b> 0	<b>charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):</b> 1000 VA
<b>tension d'actionnement assignée:</b> 20 - 26 V	<b>charge max. de lampe à incandescence:</b> 3000 W	<b>courseur pour commutation manuelle:</b> Oui
<b>type de tension de fonctionnement:</b> CA	<b>profondeur d'encastrement:</b> 44 mm	
	<b>dispositifs auxiliaires possibles:</b> Oui	
	<b>classe de protection (IP):</b> IP2X	

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.201



**Fiche Technique**  
F01332EN-01.pdf



**Fiche Technique**  
F01332FR-01.pdf



**PEP**  
Product Environmenta



**PEP**  
Profil Environnement



**Certificat**  
LGRGQURGI.pdf VDE



**Certificat**  
LGSFMYJPSF.pdf NF -



**Certificat**  
LGGXOAXLPE.pdf VERIT

**Certificat**  
RoHS

## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux

## Images



Contacteur 25A-4P-24V-AUTO-4NO