

RTA-S2

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

RÉF. PRODUIT: 231061

Le réglage de la température au degré près et la simplicité de la commande sont les attributs remarquables de ce thermostat. Le RTA-S2 dispose d'une récupération thermique et grâce à son faible différentiel de seulement +/- 0,5 K, il garantit une température ambiante constante. Le régulateur est doté d'un interrupteur Marche/Arrêt. La température ambiante peut être réglée en continu sur une plage d'environ 5 °C jusqu'à 30 °C.



Les principales caractéristiques

Montage mural

Interrupteur marche/arrêt

Puissance de commutation ~ 10 (4) A, 250 V

Restriction de la plage de température dans le bouton de réglage

Baisse de température possible de l'ordre de 4 K via un commutateur/une horloge de commutation externe



| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Type | RTA-S2 | RTNZ-S2 |
| Réf. à commander | 231061 | 231063 |
| Hauteur | 75 mm | 75 mm |
| Largeur | 75 mm | 75 mm |
| Profondeur | 26 mm | 26 mm |
| Couleur | Blanc pur, RAL 9010 | Blanc pur, RAL 9010 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Hauteur | 75 mm | 75 mm |
| Largeur | 75 mm | 75 mm |
| Profondeur | 26 mm | 26 mm |
| Tension nominale | 230 V | |
| Indice de protection (IP) | IP30 | |
| Classe de protection | II | II |

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.