

VENTILATION DE L'HABITAT

Ventub passage de toiture Ø 150/166 (genouillère et collier incl.)



- la condensation formée sur le chapeau est évacuée sur la toiture
 - aucun pont thermique dans le toit
 - résistance très basse
 - facile à raccourcir
 - passage de toiture isolé 150 intérieur - 166 extérieur
 - applicable sur Ubiflux WTW Medium
- longueur conduit 1159 mm; 505 mm sur toiture
 - pertes de charge: à 225 m³/h
 - 1,6 Pa en cas d'évacuation
 - 26 Pa en cas d'amenée d'air

description	numéro d'article		
kit Ventub passage de toiture 150/166	702748	1	18

Tuiles 25°-45° et plaque à coller

	description	photo	numéro d'article		
	tuile universelle Ubiflex 166		174013	1	32
	tuile universelle plomb 166		171941	1	36
	tuile universelle plomb 166 noir		172415	1	32
	plaque à coller aluminium MV 166		169927	1	105
	Flexub standard 160-300		702782	1	

* autres pentes * autres types de tuiles * autres exécutions Flexub voir Etanchéité à l'eau

Conduits isolés Ø 150/180



- compact
- haute valeur isolante / aucune formation de condensation
- résistance très basse
- aucune oxydation
- non-inflammable (DIN 4102-B1)
- silencieux
- matériel très léger
- étanche

description	photo	numéro d'article		
tuyau 2,25 m		188201	6	24
coude 90°		188273	8	72
coude 45°		188272	8	72
coude 30°		188271	8	128
coude 15°		188270	8	128
té 45°		188244	1	75
manchon de raccordement		188275	16	288
passage mural noir		188810	1	32
réduction 125-150 (180 int.)		542000	1	50
couteau		188231	1	50
collier mural		169142	16	2520