

BIMETAL PLUS

8% cobalt



Inox, Acier et Fonte

Matériaux



Zinc, Aluminium et Cuivre

Avantages

8% de cobalt pour une durée de vie plus longue

Affutage spécial des dents pour une meilleure évacuation des copeaux

Disponible avec une denture régulière ou variable (Coupe plus souple)

Chaque scie trépan 'BiMétal PLUS' est équipée du système Click & Drill

WORLD'S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM!

Chaque scie trépan est équipée du système Click & Drill

Diamètres scies trépan 'BiMétal PLUS' à denture régulière

| Référence | Diamètre | Référence | Diamètre | Référence | Diamètre | Référence | Diamètre |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 0905 1014 | 14 mm | 0905 1038 | 38 mm | 0905 1067 | 67 mm | 0905 1114 | 114 mm |
| 0905 1016 | 16 mm | 0905 1040 | 40 mm | 0905 1068 | 68 mm | 0905 1121 | 121 mm |
| 0905 1017 | 17 mm | 0905 1041 | 41 mm | 0905 1070 | 70 mm | 0905 1127 | 127 mm |
| 0905 1019 | 19 mm | 0905 1043 | 43 mm | 0905 1073 | 73 mm | 0905 1133 | 133 mm |
| 0905 1020 | 20 mm | 0905 1044 | 44 mm | 0905 1076 | 76 mm | 0905 1140 | 140 mm |
| 0905 1021 | 21 mm | 0905 1046 | 46 mm | 0905 1079 | 79 mm | 0905 1146 | 146 mm |
| 0905 1022 | 22 mm | 0905 1048 | 48 mm | 0905 1083 | 83 mm | 0905 1152 | 152 mm |
| 0905 1024 | 24 mm | 0905 1051 | 51 mm | 0905 1086 | 86 mm | 0905 1160 | 160 mm |
| 0905 1025 | 25 mm | 0905 1052 | 52 mm | 0905 1089 | 89 mm | 0905 1168 | 168 mm |
| 0905 1027 | 27 mm | 0905 1054 | 54 mm | 0905 1092 | 92 mm | 0905 1177 | 177 mm |
| 0905 1029 | 29 mm | 0905 1056 | 56 mm | 0905 1095 | 95 mm | 0905 1185 | 185 mm |
| 0905 1030 | 30 mm | 0905 1057 | 57 mm | 0905 1098 | 98 mm | 0905 1200 | 200 mm |
| 0905 1032 | 32 mm | 0905 1059 | 59 mm | 0905 1102 | 102 mm | 0905 1210 | 210 mm |
| 0905 1033 | 33 mm | 0905 1060 | 60 mm | 0905 1105 | 105 mm | | |
| 0905 1035 | 35 mm | 0905 1064 | 64 mm | 0905 1108 | 108 mm | | |
| 0905 1037 | 37 mm | 0905 1065 | 65 mm | 0905 1111 | 111 mm | | |

Pour une livraison en denture variable, remplacez la référence 0905 xxxx par 0904 xxxx.

Accessoires scies trépan 'BiMétal PLUS'

DDH1



Hex 8 mm avec foret centreur HSS, longueur 155 mm pour scies trépan 16 - 30 mm

DDH2



Hex 10 mm avec foret centreur HSS, longueur 157 mm pour scies trépan 32 - 330 mm.
Aussi disponible avec SDS (DDH2MPSDS). Disponible en foret centreur court DDH2S longueur 140m.

DDH1XL/
DDH2XL



Extension de 305 mm avec foret centreur HSS DDH1XL pour scies trépan 16-30 mm
et DDH2XL pour scies trépan 32-330 mm.

DDE1SDS/
DDE2SDS



DDE1SDS adaptateur pour l'hex 8 mm et DDE2SDS adaptateur pour le hex 10 mm

WORLD'S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM!

Chaque scie trépan est équipée du système Click & Drill

Vitesse de coupe recommandée (tr/min) scies trépan 'BiMétal PLUS'

| Diamètres | Acier | Inox | Fonte | Cuivre | Alu | Diamètres | Acier | Inox | Fonte | Cuivre | Alu | Diamètres | Acier | Inox | Fonte | Cuivre | Alu |
|-----------|-------|------|-------|--------|-----|-----------|-------|------|-------|--------|-----|-----------|-------|------|-------|--------|-----|
| 14 mm | 605 | 295 | 405 | 790 | 900 | 46 mm | 185 | 90 | 125 | 240 | 275 | 95 mm | 90 | 45 | 60 | 120 | 135 |
| 16 mm | 530 | 260 | 355 | 690 | 790 | 48 mm | 175 | 85 | 120 | 230 | 265 | 98 mm | 85 | 40 | 60 | 120 | 135 |
| 17 mm | 500 | 245 | 335 | 650 | 745 | 51 mm | 165 | 80 | 110 | 215 | 250 | 102 mm | 85 | 40 | 55 | 110 | 130 |
| 19 mm | 445 | 220 | 300 | 580 | 665 | 52 mm | 165 | 80 | 110 | 210 | 245 | 105 mm | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 |
| 20 mm | 425 | 205 | 285 | 550 | 630 | 54 mm | 155 | 75 | 105 | 205 | 235 | 108 mm | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 |
| 21 mm | 405 | 195 | 270 | 525 | 600 | 56 mm | 150 | 75 | 100 | 195 | 225 | 111 mm | 75 | 35 | 55 | 100 | 120 |
| 22 mm | 385 | 190 | 255 | 500 | 575 | 57 mm | 150 | 75 | 100 | 195 | 220 | 114 mm | 75 | 35 | 45 | 100 | 105 |
| 24 mm | 355 | 175 | 235 | 460 | 525 | 59 mm | 145 | 70 | 95 | 185 | 215 | 121 mm | 70 | 35 | 45 | 95 | 95 |
| 25 mm | 340 | 165 | 225 | 440 | 505 | 60 mm | 140 | 70 | 95 | 185 | 210 | 127 mm | 65 | 35 | 45 | 90 | 90 |
| 27 mm | 315 | 155 | 210 | 410 | 470 | 64 mm | 135 | 65 | 90 | 180 | 205 | 133 mm | 65 | 30 | 45 | 90 | 90 |
| 29 mm | 290 | 145 | 195 | 380 | 435 | 65 mm | 130 | 65 | 85 | 175 | 200 | 140 mm | 60 | 30 | 40 | 85 | 85 |
| 30 mm | 285 | 140 | 190 | 370 | 420 | 67 mm | 125 | 60 | 85 | 170 | 195 | 146 mm | 60 | 30 | 40 | 75 | 85 |
| 32 mm | 265 | 130 | 175 | 345 | 395 | 68 mm | 125 | 60 | 80 | 160 | 185 | 152 mm | 55 | 25 | 35 | 75 | 75 |
| 33 mm | 255 | 125 | 170 | 335 | 385 | 70 mm | 120 | 60 | 80 | 160 | 185 | 160 mm | 55 | 25 | 35 | 75 | 75 |
| 35 mm | 240 | 120 | 160 | 315 | 360 | 73 mm | 115 | 55 | 80 | 160 | 180 | 168 mm | 50 | 25 | 35 | 75 | 75 |
| 37 mm | 230 | 110 | 155 | 300 | 340 | 76 mm | 110 | 55 | 75 | 150 | 170 | 177 mm | 50 | 25 | 35 | 75 | 75 |
| 38 mm | 225 | 110 | 150 | 290 | 330 | 79 mm | 105 | 50 | 70 | 140 | 165 | 185 mm | 45 | 20 | 35 | 75 | 75 |
| 40 mm | 210 | 105 | 140 | 275 | 315 | 83 mm | 100 | 50 | 70 | 140 | 155 | 200 mm | 40 | 20 | 35 | 75 | 75 |
| 41 mm | 205 | 100 | 140 | 270 | 310 | 86 mm | 100 | 50 | 65 | 130 | 150 | 210 mm | 40 | 20 | 35 | 75 | 75 |
| 43 mm | 195 | 95 | 130 | 255 | 295 | 89 mm | 95 | 45 | 65 | 130 | 145 | | | | | | |
| 44 mm | 195 | 95 | 130 | 250 | 285 | 92 mm | 90 | 45 | 60 | 120 | 140 | | | | | | |

Coffrets assortiments

| Référence | Composition des assortiments scies trépan 'BiMétal PLUS' à denture régulière |
|------------|--|
| 0905 22640 | 22-29-35-30-51-64 mm |
| 0905 19760 | 19-22-25-35-43-51-60-68-76 mm |
| 0905 25680 | 25-35-43-51-60-68 mm |
| 0905 19830 | 19-22-25-32-35-40-43-51-68-76-83 mm |
| 0905 16760 | 16-20-22-25-29-32-35-38-30-51-57-64-67-76 mm |



Pour une livraison en denture variable, remplacez la référence 0905 xxxx par 0904 xxxx.

WORLD'S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM!