



Jal.schak. 1-polig

303520

Design

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Type bedieningspaneel | 2-polige schakelaar |
|-----------------------|---------------------|

Uitvoering

- met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |

Stroom

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

Materiaal

| | |
|--------------|------------------|
| Bestandsdeel | kunststof/metaal |
| Oppervlak | mat |

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Diepte | 41,5 mm |
| Hoogte | 70,8 mm |
| Breedte | 70,8 mm |

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

- met steekklemmen

Samenstelling

| | |
|-------------|-------|
| Schakelhoek | 3,5 ° |
|-------------|-------|

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
|------------------------|------|

Identificatie

| | |
|------------------|-------------------|
| Toepassing | Jaloeziebesturing |
| Hoofddesignreeks | Jaloeziebesturing |
