



## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 4P C 32A 400V - 25KA - 6 modules

**Réf. 409797**

<https://ecatalog.be/fr/produit/409797>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Disj. DX<sup>3</sup> 4P C 32A 400V - 25KA - 6 mod  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 37  
**Code marchandise:** 85362010

**EAN-code:** 3245064097970  
**Poids net:** 0,879 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**caractéristique de déclenchement:** C  
**nombre de pôles (total):** 4  
**nombre de pôles protégés:** 4  
**courant nominal assigné:** 32 A  
**tension assignée:** 400 V  
**tension d'isolation assignée Ui:** 500 V  
**Tension nominale de tenue aux chocs Uimp:** 6 kV


**pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V:** 50 kA  
**pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V:** 25 kA  
**type de tension:** CA  
**fréquence:** 50 - 60 Hz  
**classe de limitation d'énergie:** 3  
**conducteur neutre branché simultanément:** Oui

**degré de pollution:** 3  
**dispositifs auxiliaires possibles:** Oui  
**largeur dans les unités de partition:** 6  
**profondeur d'encastrement:** 47 mm  
**classe de protection (IP):** IP20  
**température ambiante en fonctionnement:** 70 - -25 °C  
**section de conducteur connectable multifilaire:** 1.5 - 35 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable monofilaire:** 1.5 - 50 mm<sup>2</sup>


## Documentation



**Catalogue**  
 Legrand 2020-2021 - p.181




**Notice Produit**  
 LE03603AB.pdf



**Fiche Technique**  
 F01217FR-01.pdf



**Fiche Technique**  
 F01217EN-00.pdf



**PEP**  
 Product Environmenta



**PEP**  
 Profil Environnement



**Certificat**  
 RoHS

## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Calculation

## Images

