



## RKL2 LED



Plafonnier/applique à diffuseur plexi, diamètre 300 mm

### CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : base en métal
- Couleur du boîtier : blanc / opale
- Tension : 230 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : PMMA
- Durée de vie : 50.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Aussi disponible en DALI
- 2 entrées de câble
- Accessoires: anneaux décoratifs, voir page 200

Référence	W	lm	K	Dimensions ø (x L) x H mm	Angle de détection	Portée de détection	Réglage du temps	Réglage de l'éclairage	Dimmable
<b>STANDARD</b>									
401 RKL2LED112WW	12	1200	3000	ø 300 x 105					Non dimmable
401 RKL2LED112NW	12	1200	4000	ø 300 x 105					Non dimmable
<b>SENSOR HF MAITRE ESCLAVE</b>									
401 RKL2LED112WWHF	12	1200	3000	ø 300 x 105	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux	Non dimmable
401 RKL2LED112NWHF	12	1200	4000	ø 300 x 105	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux	Non dimmable