



RKL3 LED



Plafonnier/applique à diffuseur plexi, diamètre 375 mm

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : base en métal
- Couleur du boîtier : blanc / opale
- Tension : 230 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : PMMA
- Durée de vie : 50.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Aussi disponible en DALI
- 2 entrées de câble
- Accessoires: anneaux décoratifs, voir page 200

Référence	W	lm	K	Dimensions ø (x L) x H mm	Angle de détection	Portée de détection	Réglage du temps	Réglage de l'éclairage	Autonomie de secours h	Dimmable
STANDARD										
401 RKL3LED112WW	12	1100	3000	ø 375 x 125						Non dimmable
401 RKL3LED112NW	12	1200	4000	ø 375 x 125						Non dimmable
401 RKL3LED122WW	18	1800	3000	ø 375 x 125						Non dimmable
401 RKL3LED122NW	18	2000	4000	ø 375 x 125						Non dimmable
SENSOR HF MAITRE ESCLAVE										
401 RKL3LED112WWHF	12	1200	3000	ø 375 x 125	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
401 RKL3LED112NWHF	12	1200	4000	ø 375 x 125	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
401 RKL3LED118WWHF	18	1800	3000	ø 375 x 125	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
401 RKL3LED118NWHF	18	2000	4000	ø 375 x 125	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
SECOUR										
401 RKL3LED112WWEM	12	1200	3000	ø 375 x 125					3	Non dimmable
401 RKL3LED112NWEM	12	1200	4000	ø 375 x 125					3	Non dimmable
SECOUR + SENSOR HF										
401 RKL3LED112WWEMHF	12	1200	3000	ø 375 x 125	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux	3	Non dimmable
401 RKL3LED112NWEMHF	12	1200	4000	ø 375 x 125	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux	3	Non dimmable