



Disjoncteur DX³ 3P C 80A 400V - 10000A/16kA - 4,5modules

Réf. 409280

<https://ecatalog.be/fr/produit/409280>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. DX³ 3P C 80A 400V - 10000A/16kA - 4,5mod
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 37
Code marchandise: 85362090

EAN-code: 3245064092807
Poids net: 0,705 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

caractéristique de déclenchement: C
nombre de pôles (total): 3
nombre de pôles protégés: 3
courant nominal assigné: 80 A
tension assignée: 400 V
tension d'isolation assignée Ui: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 4 kV

pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V: 10 kA
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V: 32 kA
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V: 16 kA
type de tension: CA
fréquence: 50 - 60 Hz
classe de limitation d'énergie: 3

conducteur neutre branché simultanément: Non
degré de pollution: 3
dispositifs auxiliaires possibles: Oui
largeur dans les unités de partition: 4.5
profondeur d'encastrement: 47 mm
classe de protection (IP): IP20
température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C
section de conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 25 mm²
section de conducteur connectable monofilaire: 1.5 - 35 mm²


Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.178



Fiche Technique
F01204FR-01.pdf



Notice Produit
LE03603AB.pdf



Fiche Technique
F01204EN-00.pdf



Fiche Technique
DX³ 10000_16kA - 80_



PEP
Product Environmenta



PEP
Profil Environnement



Fiche Technique
F01559EN-03.pdf



Certificat
RoHS

Cahier de charge
Disjoncteurs DX³ 100



Fiche Technique
DX³ 10000_16kA - 63A

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

