

MDIII Mauerdurchführungssysteme

für Durchführungen bis Ø 250 mm



Neu

Anwendung

- Zum Abdichten von Mauerdurchführungen von Kabeln und Rohren, die in Leerrohren oder Durchführungen ohne räumlichen Abstand verlegt werden

Eigenschaften

- Gas- und Wasserdicht bis 1,0 bar
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Mehrfachbelegung der Durchführung möglich
- Mit PUR-Expansionsgießharz
- Beständig gegen Erdbewegung, Erschütterungen und Vibrationen
- Geeignet für alle Kabeltypen, Kunststoff- und Metallrohre
- Geringer Zeitaufwand bei der Montage
- Horizontal und vertikal anwendbar
- Hohe mechanische Festigkeit

Vorteile

- Einfache Anwendung
- Wirtschaftlich

MDIII Mauerdurchführungssystem für Durchführungen bis Ø 250 mm

Bohrlochdurchmesser max. mm	Kabel-/Rohrdurchmesser max. mm	Artikel Nummer	Typ
25	8	80 291	MDIII-25 Abdichtungssatz
50	20	82 550	MDIII-50 Abdichtungssatz
75	40	82 575	MDIII-75 Abdichtungssatz
110	80	80 295	MDIII-110 Abdichtungssatz
160	130	80 296	MDIII-160 Abdichtungssatz
200	160	802 973	MDIII-200 Abdichtungssatz
220	190	802 974	MDIII-220 Abdichtungssatz
250	220	802 978	MDIII-250 Abdichtungssatz

Lieferumfang

- Schaumstoffdichtungen
- Schaumstoffstreifen, selbstklebend
- Expansionsgießharz
- Schraubnippel mit Einfüllrohr
- Schutzhandschuhe
- Schmirgelleinen
- Montageanweisung

