

Module KNX pour détecteur de fumée Dual



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2343 00	1/5	109,27	46	4010337013518

Caractéristiques

- Le module KNX permet la liaison du détecteur de fumée Dual Q à un système KNX.
- Compatible vers le bas, d où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
- Alarme
- Alarme de poste secondaire (pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée via KNX).
- Alarme reliée par fil (mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée par fil).
- Transducteur de signal (pour l enclenchement de la tonalité de signalisation)
- Messages d état.
- Messages de défaut.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Raccordement KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante:	-5 °C à +50 °C

Indications

- Le module KNX s enfiche simplement sur l interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
- Observez les notes de planification dans la brochure « Informations techniques » download.gira.de.
- Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. On y trouve désormais plus de 200 applications, dont des descriptions d application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour le module KNX de détection de fumée Dual. www.appshop.gira.de.

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation KNX comprise dans la livraison.
