

Fiche produit

Caractéristiques

METSECT5CC004

transformateur de courant tropicalisé montage rail DIN 40 5 pour câbles Ø 21



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou de composant	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 3 à 1 VA
[In] courant assigné d'emploi	40 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport de transformation de courant	40/5
[Ith] courant thermique conventionnel	2,4 kA
Courant dynamique admissible	2.5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Par vis Enclipsable
Support de montage	Platine de montage Rail DIN
Largeur	Extérieur: 44 mm
Hauteur	Extérieur: 65 mm
Profondeur	Cadre: 30 mm Total: 37 mm
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,19 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	21 mm
Plombage	Avec

Environnement

Normes	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,600 cm
Largeur de l'emballage 1	5,600 cm
Longueur de l'emballage 1	8,600 cm
Poids de l'emballage 1	188,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,629 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	29,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	90,600 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------