

Fiche produit

Caractéristiques

R9S64440

Resi9 Interrupteur-sectionneur modulaire 4P 40A



Principales

Gamme de produit	Resi9
Type de produit ou de composant	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé d'appareil	COMMUTATEUR Resi9
Description des pôles	4P
Normes	IEC 60669-2-4

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 400 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a. 50/60 Hz
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Dissipation thermique	4,4 W
Type de commande	Touche à bascule
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	8
Hauteur	80 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	85 mm
Poids du produit	0,298 kg
Durée de vie mécanique	5000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...35 mm ² - rigide Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm ² - souple

Environnement

Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3

Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9,4 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Poids de l'emballage 2	954 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	12,021 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Resi9 Interrupteur-sectionneur modulaire 4P 40A