

TPGF VERT



CÂBLES DE TÉLÉPHONIE F2 LSOH POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES - BLINDAGE PAR PAIRE

Applications

- TPGF, câble de téléphonie pour applications intérieures, non propagateur de l'incendie et LSOH.
- Les câbles LSOH sont utilisés pour installations à l'intérieur des bâtiments à forte concentration de personnes ou de matériels coûteux, surtout si les conditions d'évacuation sont difficiles (BD2, BD3 et BD4 selon l'art. 101.02 du RGIE).
- Les faibles dégagements de fumées de combustion de ce câble facilitent non seulement l'évacuation des personnes mais également l'intervention des services de secours.



Construction

Ame

- cuivre étamé
- diamètre : min. 0,6 mm / max. 0,6 mm
- massive

Conducteur(s)

- nombre : 2 - 30 paires
- torsadés par paire

Isolation des conducteur(s)

- LSOH

Blindage

- en paires : ruban polyester/aluminium

Fil de continuité

- cuivre massif étamé

Gaine extérieure

- LSOH
- couleur : vert

Caractéristiques

Tension de service max. : 250 V

Tension d'essai : 1000 V

Température de service :

- dynamique : min. -5 °C / max. +70 °C
- statique : min. -30 °C / max. +70 °C

Pose / comportement au feu



LSOH

Rayon de courbure

- 10 x diamètre câble

référence	conditionnement m	diamètre ext. max. ± mm	poids cuivre ± kg/km	poids total ± kg/km
090 TPGF2X2X0,6	B 1000	5,5	12	35
090 TPGF3X2X0,6	B 1000	6,2	16	45
090 TPGF4X2X0,6	B 1000	6,8	21	54
090 TPGF6X2X0,6	B 1000	7,9	31	72
090 TPGF8X2X0,6	B 1000	8,8	41	90
090 TPGF10X2X0,6	B 500	9,9	51	117
090 TPGF10X2X0,6	B 1000	9,9	51	117
091 TPGF12X2X0,6	B 1000	10,6	60	134
091 TPGF15X2X0,6	B 1000	11,6	75	160
091 TPGF20X2X0,6	B 1000	13,0	100	202
091 TPGF30X2X0,6	B 500	15,3	149	284
091 TPGF30X2X0,6	B 1000	15,3	149	284