



**1200**

## ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA



Alimentation avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers  
.Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).



**1200**

## ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	95
Largeur (mm)	53
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

### COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	15
----------------------------------	----