



BE LGN20 LS C Z1U 9G1,5 Std+ZRZWWOR R1

Preflex SAFE 20mm+H07Z1-U Cca (a1d1s1) 9G1,5 R100


Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234000618
◦ Code Barre	5420056254144
◦ Catégorie	Energie & Eclairage
◦ Poids brut	24.6
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	100

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Vert clair
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	H07Z1-U 9G1.5
	
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	cca s1 d1 a1

Certificats

- Norme du tube
- Norme du câble

Certificats

