

LED Portable Vert DIM 20W 1800lm 4000K

Numéro d'article 90500034260

BAI Projecteur LED Portable 6-20W 4000K Vert Gradable 1800lm IP65 IK07 120D
Chargeurs 220V et 12V inclus

Projecteur à LED portable avec batterie rechargeable. Cette lampe de construction dimmable pratique et durable est utilisée depuis de nombreuses années pour des travaux privés et professionnels. Equipé d'une batterie Li-ion 11.1V / 4400mA, Temps de charge: 5h, Temps de combustion: 6W: 10h / 20W: 4h. Y compris les chargeurs 230V et 12V.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	90500034260
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED Portable

Attributs de classification

compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
compatible IFTTT	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
type de raccordement	autre
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
longueur [mm]	293
hauteur/profondeur [mm]	185
largeur [mm]	217
angle de rayonnement ajustable	non
réglage des lumens	non
température de couleur réglable	non
flux lumineux efficace [lm]	1800
flux lumineux [lm]	1800 - 1800
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur de la lumière	autre
puissance du système [W]	6
adapté à la puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 40
classe de protection	III
Résistance aux chocs	IK07
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection (IP)	IP65
régulation constante du flux lumineux	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
sortie de lumière	direct
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
répartition lumineuse	symétrique
Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	mat
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec appareil	Oui
appareil	non requis
tension nominale [V]	12 - 12
type de tension	CA
surface brossée	Non
matériau du couvercle	verre transparent
couleur du boîtier	vert
traitement de surface	autre
matériau du boîtier	aluminium
douille	sans
adapté au nombre de sources lumineuses	1
avec source lumineuse	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
réglabilité	pivotant
Adapté au système de câbles	Non
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur traverse	Oui
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
montage mural	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui

Produits similaires



140794

RoBust LED Portable
2.0 20W 4000K