



# Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup> - type B - tétrapolaires 230/400V - 300mA - 63A - 4 modules

**Réf. 411849**

<https://ecatalog.be/fr/produit/411849>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Inter diff type B - 4P - 63A 230/400V - 300mA - 4 mod  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 73  
**Code marchandise:** 85365080

**EAN-code:** 3245064118491  
**Poids net:** 0,48 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**nombre de pôles:** 4  
**tension assignée:** 400 V  
**courant nominal assigné:** 63 A  
**courant de défaut nominal:** 0.3 mA  
**tension d'isolation assignée Ui:** 500 V  
**Tension nominale de tenue aux chocs Uimp:** 4 kV  
**type de montage:** rail DIN

**type de courant différentiel:** B  
**type sélectif:** Non  
**type retardé de courte durée:** Non  
**résistance de court-circuit (I<sub>cn</sub>):** 10 kA  
**capacité de courant de choc:** 5 kA  
**fréquence:** 50 Hz

**dispositifs auxiliaires possibles:** Oui  
**avec dispositif de verrouillage:** Oui  
**classe de protection (IP):** IP20  
**largeur dans les unités de partition:** 4  
**profondeur d'encastrement:** 44 mm  
**température ambiante en fonctionnement:** 60 - -25 °C

**degré de pollution:** 2  
**section de conducteur connectable multifilaire:** 0.75 - 35 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable monofilaire:** 0.75 - 50 mm<sup>2</sup>

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.188

**Cahier de charge**  
Inters différentiels



**Fiche Technique**  
F01463EN-04.pdf



**Fiche Technique**  
F01463FR-04.pdf



**Certificat**  
LGEAIKDAIX.pdf VDE



**Certificat**  
LGJSKRSAXD.pdf VDE



**Certificat**  
RoHS

## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Calculation

## Images

