



Ura One-NP/P-200lm-1h IP42 - autotest/adressable

Réf. 662633

<https://ecatalog.be/fr/produit/662633>

Caractéristiques

Description de facturation: Ura One-
NP/P-200lm-1h IP42 -
autotest/adressable
Serie: Ura One
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 98

Code marchandise: 94056020
EAN-code: 3414970312716
Poids net: 0,523 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: A

type de montage: pose murale en saillie
fonction: Éclairage/marquage d'itinéraire de secours
adapté au type de marquage: autocollant
type de marquage: unilatéral
Avec pictogramme: Non
installation de surveillance: auto-test automatique
type de commutation: circuit permanent/circuit de secours
avec raccordement à un télérupteur: Non
alimentation: décentralisé (batterie individuelle)
état des accus: NiCd
source lumineuse: LED non interchangeable
avec source lumineuse: Oui


douille: autre
nombre de têtes de luminaire: 1
matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: blanc
matériau du couvercle: plastique opalin
type de tension: CA
tension nominale: 230 V
Courant nominal à LED à courant constant: 87 mA
appareil: appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe: A++, A+, A (LED)

Durée de vie L70/B50 à 25 °C: 209000 h
classe de protection (IP): IP42
Résistance aux chocs: IK07
classe de protection: II
protection contre l'incendie « D »: Non
puissance du système: 20 W
flux lumineux efficace: 200 lm
Sensibilité en mode veille: 100 lm
température de couleur: 5700 K
Durée de fonctionnement nominale: 1 h
largeur: 110 mm
hauteur/profondeur: 41 mm
longueur: 210 mm
nombre de pôles: 5
section de conducteur: 2.5 mm²
type de raccordement: borne à vis

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1220



Fiche Technique
661633FR.pdf



Notice Produit
LE06558AF.pdf



Fiche Technique
S000083576FR-2.pdf



Certificat
RoHS



Brochure
LG_UraOne_FR.pdf

Images

