

S1 Noir

Grâce à la possibilité de montage sur toute la profondeur de Enoc System, vous pouvez placer votre matériel exactement à l'endroit où vous le souhaitez dans S1.

Le système de montage décentré offre, en cas de besoin, suffisamment de place de chaque côté ou un espace supplémentaire important sur l'un des côtés.

Le modèle S1 se compose de profilés en aluminium de qualité, il peut supporter une charge de 1500 kg. L'armoire se monte uniquement avec des vis, ce qui simplifie le montage, le démontage et le remontage. S1 s'adapte lorsque votre activité évolue et se développe.

Le design élégant d'une armoire informatique Enoc permet de la placer aussi bien dans un bureau que dans un data center.

Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne le modèle S1. Les coins arrondis confèrent à l'armoire des lignes douces.

L'absence de vis apparentes, les profilés en aluminium et une porte intégrée contribuent à cet aspect épuré.



- La série S1 est disponible dans les hauteurs 24, 42 et 47 U en combinaison avec les largeurs 600 et 800 et les profondeurs 1000 et 1200 mm.
- Cadre vissé composé de profilés en aluminium et coins en zinc coulé sous pression. Le cadre comporte deux logements à vis verticaux intégrés dans chaque profilé d'angle, pour le montage universel des accessoires.
- Cadre amovible à l'aide des vis Torx 25.
- Traitement de surface: laque noir RAL9005.
- Protection IP20.
- Charge statique maximale 1500 kg.
- Porte avant en tôle d'acier perforée de 1 mm, intégrée dans un cadre en aluminium. Taux de perforations de 85 % (hexagonal) sur la surface perforée. Poignée serrure ergonomique LS 85 avec barillet de sécurité C101. Adaptable à d'autres systèmes de serrure. Retrait sans outil de la porte par verrouillage rapide intégré. Angle d'ouverture >180° lorsqu'une seule armoire est montée. Charnières à droite, possibilité d'inversion.
- Porte arrière en tôle d'acier perforée de 1 mm, intégrée dans un cadre en aluminium. Taux de perforations de 85 % (hexagonal) sur la surface perforée. Poignée serrure ergonomique LS 85 avec barillet de sécurité C101. Adaptable pour autres systèmes de serrure. Retrait sans outil de la porte par verrouillage rapide intégré. Angle d'ouverture >180° lorsqu'une seule armoire est montée. Charnières à droite, possibilité d'inversion.
- Panneaux latéraux amovibles en tôle d'acier, verrouillables de l'intérieur. Poignée intégrée pour un maniement simplifié.

- Toit composé de plaques modulaires interchangeables, une pour le passage des câbles y compris une brosse sur le bord arrière, et les autres comme plaques d'obturation. Peuvent être remplacées par des plaques passage de câbles, des plaques d'aération ou un caisson ventilateur. Tous les modules peuvent être tournés de 90° et disposent de passages de câbles côté gauche et/ou côté droit. Les installations existantes peuvent être facilement transférées à travers la plaque de passage de câbles en forme de U.
- Le fond est ouvert mais peut être doté de plaques d'obturation ou de plaques de fond.
- Les profilés 19 pouces sont réglables sur toute la profondeur de l'armoire. Les profilés de profondeur sont fournis avec un ruban de marquage pour un positionnement précis des profilés 19 pouces. Les profilés 19 pouces sont numérotés par unité de hauteur. L'ensemble de l'aménagement intérieur 19 pouces peut être déplacé vers la gauche ou la droite dans une position décentrée. Les armoires avec une profondeur de ≤ 800 mm comportent une paire de profilés 19 pouces prémontés à l'intérieur, à 100 mm de la face avant de l'armoire. Les armoires avec une profondeur de $\geq 1\ 000$ mm comportent deux paires de profilés 19 pouces. Une paire est prémontée à 100 mm de la face avant et une paire prémontée à 740 mm à partir des profilés avant de 19 pouces.
- Un point central de mise à la masse M5 dans montant de coin.

S1						
Noir						
Désignation de modèle	Réf. Art.	A Largeur mm	B Prof. mm	C Hauteur mm	D x E mm	U
S1 61012	56214	600	1000	1200	740 x 100	24
S1 81012	56219	800	1000	1200	740 x 100	24
S1 61020	56254	600	1000	2000	740 x 100	42
S1 61220	56255	600	1200	2000	740 x 100	42
S1 81020	56259	800	1000	2000	740 x 100	42
S1 81220	56260	800	1200	2000	740 x 100	42
S1 61022	56264	600	1000	2200	740 x 100	47
S1 61222	56265	600	1200	2200	740 x 100	47
S1 81022	56269	800	1000	2200	740 x 100	47
S1 81222	56270	800	1200	2200	740 x 100	47

PR Profilés		
Désignation de modèle	Réf. Art.	U
PR 20 F1	56507	20
PR 24 F1-S1	56509	24
PR 29 F1	56511	29
PR 33 F1	56513	33
PR 38 F1	56515	38
PR 42 F1-S1	56517	42
PR 47 F1-S1	56519	47