

NexiTech LED 250 1H30 AT



NexiTech LED 250 1H30 AT

Le NexiTech est un luminaire de sécurité versatile qui est aisé à installer, offrant une diversité de possibilité d'application et de montage. Bien que le NexiTech est prévu pour une utilisation à l'intérieur, comme par exemple dans un bureau et une école, le luminaire peut être transformé avec un kit IP65 pour une utilisation à l'extérieur. Grâce à ce kit, le NexiTech peut également être utilisé pour un environnement humide ou poussiéreux comme un parking souterrain ou dans une petite industrie.

- Différentes versions disponibles avec un rendement lumineux de 150 – 500 lumen
- Signalisation à simple et double face
- Luminaire combiné disponible
- Design plat
- Installation rapide et simple
- Possibilité de kit d'encastrement et IP65
- 5 ans de garantie

| | |
|--|--|
| Numéro d'article | NEXI250-AT |
| Fonction éclairage / signalisation | Signalisation et éclairage de sécurité |
| Répartition de la lumière | Asymétrique |
| Apparent/ Encastré | Apparent;Encastré |
| Système d'Alimentation | Autonome |
| Gamme d' armature | NexiTech |
| Fonctionnalité P - NP | Permanent - non permanent |
| Couleur | Blanc |
| Source Lumineuse | LED |
| EAN-code | 3660191600198 |
| Test Automatique (AUT) | Oui |
| Type source lumineuse et couleur lampe | bande LED |
| Nombre de source lumineuse | 48 |
| Nombre de Lumen Secours | 250 |
| Tension d'alimentation V (AC) | 230 -15% + 10% |
| Tension d'alimentation V (DC) | - |
| Capacité apparente utilisée (VA) | - |
| Capacité réelle utilisée AC (W) | 2,25 / 3,6 |
| Puissance utilisée CC (W) | - |
| Classe d'isolation | II |
| Indice de protection | IP40 |
| IK | 03 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Autonomie (heure) | 1,5 |
| Materiau embase | Polycarbonate |
| Interrupteur crépusculaire | - |
| Distance de reconnaissance (m) | 20 / 30 |
| Résistance température(°C) | 0-25 |
| Matériel de fixation compris | - |
| Batteries | 6 x NiCd 1,7Ah |
| Dimension du Produit (mm) | 290 x 110 x 39 |
| Poids (kg) | 0,69 |
| Garantie | 5 ans |





