


TIPI RX

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|-------------|-----|--------|---------------|--------------|
| DO104WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 9V | 3W | 3000K | 350 Lm | 300 Lm |
| DO104WW25 | ALUMINIUM | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 9V | 3W | 3000K | 350 Lm | 300 Lm |
| DO104WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 9V | 3W | 3000K | 350 Lm | 300 Lm |



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (55 mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

5

Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Tipi-R1 spot enc. orientable rond LED 3W 290Lm 3000K 30° IP44 alu non dimmable