

OXXA® X-Frost

51-860

Winter



Gant résistant au froid avec une excellente grip dans des circonstances sec ou humide



Imperméable



Très agréable à porter



OXXA®
X-FROST
51-860
CE CAT II
10/XL
www.oxxa-safety.com

EN388
EN511
3222
GDD

Water Resistant

The Comfort of Safety

Caractéristiques

- le gant X-Frost sans coutures et en acryl est extrêmement adapté à des travaux dans des circonstances froides (jusqu'à -30°C)
- le coating en HPT® (Hydropellent Technology) assure un excellent grip et protection des doigts
- la surface et l'intérieur du gant sont imperméable
- la doublure doux et sans peluches assure une isolation de vos mains et un sentiment agréable
- la manche en tricot assure une souplesse et flexibilité, même dans des conditions froides
- emballées par paires dans un emballage consommateur pratique

Applications

- secteur de construction et charpente
- travaux public et entretien
- installations de congélation et refroidissement
- secteur de transport et offshore
- recyclage
- entretien routier
- agriculture et horticulture

Spécifications

- référence: 51-860
- couleur: gris/noir
- unité d'emballage: 6 x 12 paires

| Taille | Art.No. |
|----------|-------------|
| 8 - M | 1.51.860.08 |
| 9 - L | 1.51.860.09 |
| 10 - XL | 1.51.860.10 |
| 11 - XXL | 1.51.860.11 |

Explication des normes

| EN 388 | | Cat. II |
|---|------------------------|---|
|  | A Abrasion | (0-4) |
| | B Résistance coupe | (0-5) |
| | C Résistance déchirure | (0-4) |
| | D Perforation | (0-4) |
| 3232 | |  |
| ABCD | | |

| EN 511 | | |
|---|---------------------------------|-------|
|  | A Froid transmis par conduction | (0-4) |
| | B Froid transmis par contact | (0-5) |
| | C Test de pénétration d'eau | (0-4) |
| 020 | | |
| ABC | | |

OXXA[®]
SAFETY PRODUCTS

La gamme des gants de OXXA est parfaitement adapté à l'utilisation spécifique et offre la protection nécessaire.

Gants OXXA sont caractérisées par un grand confort:

The Comfort of Safety

Pour plus d'informations:

www.oxxa-safety.com

Votre **OXXA**[®] fournisseur: _____