

| | |
|---|-------------------|
| Type | DA 3496 |
| Hotte télescopique | • |
| Modes de fonctionnement | |
| Mode évacuation / Mode recyclage / Moteur externe | • / • / • |
| Confort d'utilisation | |
| Interrupteur / Touches sensibles avec LED | - / • |
| Poursuite de fonctionnement 5/15 min. | - |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses / filtre à charbon actif programmable | - / - |
| CleanCover / Filtre à graisses métallique en inox lavable en lave-vaisselle | • / 2 |
| Hottes motorisées (avec dispositif motorisé de réglage de la hauteur) | - |
| Connexion de plusieurs appareils ménagers | |
| Fonction automatique Con@ctivity 2.0 | - |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique / pour EXT | B / A+ |
| Consommation d'énergie par an en kWh / pour EXT en kWh | 69,5 / 4,4 |
| Éclairage | |
| Halogène / LED | - / • |
| Nombre x watts | 2 X 3 W |
| Éclairage indirect / (Indirecte /) Éclairage des bords en verre avec changement de la couleur | - / - |
| Ventilateur | |
| Moteur à courant alternatif (moteur CA) / Moteur à courant continu (moteur CC) | • / - |
| Puissance en cas d'ouverture d'évacuation maximale | |
| Mode évacuation (pas en variante externe) - Mode recyclage | |
| Niveau d'aspiration 3 : puissance (m ³ /h) | 400 - 280 |
| Puissance sonore (dB(A) re1pW) / Pression sonore (dB(A) re20µPa) | 56 / 44 - 67 / 54 |
| Niveau intensif : puissance (m ³ /h) | 550 - 350 |
| Puissance sonore (dB(A) re1pW) / Pression sonore (dB(A) re20µPa) | 64 / 52 - 72 / 60 |
| Sécurité | |
| Coupure de sécurité | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur du corps de la hotte en mm | 895 / 34 / 275 |
| Distance minimale - plan de cuisson électrique / plan de cuisson à gaz en mm | 450 / 650 |
| Puissance de raccordement en W / Tension en V / Fusible en A | 280 / 230 / 10 |
| Montage | |
| Raccord d'évacuation vers le haut / mur / latéral | • / - / - |
| Diamètre du manchon d'évacuation en mm | 150 |
| Accessoires fournis | |
| Clapet antiretour / Stick de fonctionnement Con@ctivity 2.0 pour le KM | • / - |
| Accessoires en option | |
| Set d'adaptation pour le fonctionnement en mode recyclage | • |
| Filtre à charbon actif | DKF 13-1 |
| Module de commande DSM 400 / DSM 406 | • / - |
| Armortisseur de bruit DASD 150 / Boîtier mural DMK 150 | • / • |
| Kit de montage pour (une) baguette de meuble originale DML 400 | • |

Type DA 3496