

PLATO SQUARE 600



Code	19-02503
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	35 W
Couleur / RAL:	WH-87 / Blanc / Poudrée
Insulation class:	II
Degree of protection:	IP20
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS ϕ \geq 0,9
EEL:	A2
Optique:	Optique symetrique extra diffusante
Flux nominal:	4730 lm
Flux réel:	3603 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	50000 h
Ta MIN de l'appareil:	-30°
Ta MAX de l'appareil:	35°




Description


- Luminaire à encastrer ultra plat à LED composé de :
- Cadre en aluminium extrudé, peint
 - Diffuseur en technopolymère
 - UGR<19 Options :
 - Kit pour installation en saillie
 - Possibilité d'installation en suspension en utilisant le "kit de suspension" en accessoire
 - Ballast électronique DALI
 - Les versions B, bi-émission, utilisent deux allumages séparés pour une émission vers le haut et vers le bas (DA)
 - Driver externe ON/OFF inclus

Données

photométriques



Dessin technique



PLATO SQUARE



19-02567
PLATO SQUARE KIT EM3P



19-02531
PLATO SQUARE CEILING KIT



19-02564
PLATO SQUARE kit suspension



19-02565
PLATO SQUARE DRIVER 36W DALI



19-02566
PLATO SQUARE DRIVER 36W 1-10V
PUSH