




Spot PURI

pour rail monophasé 230 V, QPAR51, noir mat, max. 50 W, adaptateur monophasé incl.

Spot PURI 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour le système de rail monophasé 230 V. Grâce à sa douille GU10 incorporée, la lampe en aluminium peut accueillir des ampoules halogènes ou LED. Pour les ampoules halogènes de 5 cm de diamètre, un anneau déco à placer sur l'ampoule est joint.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| N° art. | 143390 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 85 ° |
| Plage de pivotement horizontal | 350 ° |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Infos de montage | Rail pour plafond,Rail mural |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 50 W |
| Coloris | noir |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 8.3 cm |
| Hauteur | 7.4 cm |
| Diamètre | 3.6 cm |
| Poids net | 0.135 kg |
| Poids brut | 0.177 kg |
| BIG WHITE, page | 478 |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir |
| 1005080 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir |
| 1005083 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36° |