




## Spot BIMA 1

pour rail monophasé 230 V, à 1 spot, QPAR51, noir mat, max. 50 W, adaptateur monophasé incl.

Spot BIMA 1 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour système de rail monophasé 230 V. Grâce à sa douille GU10 incorporée, la lampe en aluminium peut accueillir des ampoules halogènes ou LED.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	143440
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	200 °
Plage de pivotement horizontal	350 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Rail pour plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	50 W
Coloris	noir
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8 cm
Hauteur	14 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.247 kg
Poids brut	0.313 kg
BIG WHITE, page	482

## Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°