




PURIA

spot pour rails conducteurs haute tension monophasés, QPAR51, noir mat, plastique noir satiné, 50 W max., avec adaptateur monophasé

PURIA, projecteur haute tension rotatif et pivotant avec adaptateur assorti pour le système de rails haute tension monophasés. Le luminaire fini en aluminium et plastique satiné convient aux ampoules halogènes et LED grâce à la base GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	143450
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	85 °
Plage de pivotement horizontal	340 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Rail pour plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	10 W
Coloris	noir
Faisceau lumineux	direct
Longueur	12.5 cm
Hauteur	10.9 cm
Diamètre	6.4 cm
Poids net	0.148 kg
Poids brut	0.239 kg
BIG WHITE, page	478

Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°