



Disjoncteur TX³ 6000A/6kA 2P C20 230/400V - 2 modules

Réf. 403529

<https://ecatalog.be/fr/produit/403529>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. TX³ 6000A/6kA 2P C20 230/400V - 2 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 37
Code marchandise: 85362090

EAN-code: 3414970389152
Poids net: 0,262 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: C

caractéristique de déclenchement: C
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
courant nominal assigné: 20 A
tension assignée: 400 V
tension d'isolation assignée Ui: 500 V

Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 4 kV
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V: 10 kA
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V: 6 kA
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V: 6 kA
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V: 6 kA

type de tension: CA
fréquence: 50 - 60 Hz
classe de limitation d'énergie: 3
conducteur neutre branché simultanément: Non
degré de pollution: 2
dispositifs auxiliaires possibles: Oui
largeur dans les unités de partition: 2
profondeur d'encastrement: 44 mm
classe de protection (IP): IP20

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.172



Certificat
LGTZOLRFBFS.pdf VDE

Cahier de charge
Disjoncteurs TX³ 600



Fiche Technique
TX³ 6000_6kA - Back-



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

MbD4vGNkclo.jpg

<https://www.youtube.com/embed/MbD4vGNkclo>