



Disjoncteur DX³ 6000A/10kA 2P D16 400V 2 modules

Réf. 408031

<https://ecatalog.be/fr/produit/408031>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D16 400V 2 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 37
Prédécesseur: 006633

Code marchandise: 85362010
EAN-code: 3245064080316
Poids net: 0,297 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

caractéristique de déclenchement: D
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
courant nominal assigné: 16 A
tension assignée: 400 V
tension d'isolation assignée U_i: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs U_{imp}: 4 kV

pouvoir de coupure assigné I_{cn} selon EN 60898 à 230 V: 10 kA
pouvoir de coupure assigné I_{cn} selon EN 60898 à 400 V: 6 kA
pouvoir de coupure assigné I_{cu} selon IEC 60947-2 à 230 V: 25 kA
pouvoir de coupure assigné I_{cu} selon IEC 60947-2 à 400 V: 10 kA
type de tension: CA
fréquence: 50 - 60 Hz

classe de limitation d'énergie: 3
conducteur neutre branché simultanément: Non
degré de pollution: 2
dispositifs auxiliaires possibles: Oui
largeur dans les unités de partition: 2
profondeur d'encastrement: 44 mm
classe de protection (IP): IP20
température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C
section de conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 25 mm²
section de conducteur connectable monofilaire: 1.5 - 35 mm²

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.177



Fiche Technique
 F01591EN-00.pdf



PEP
 F01298FR-02.pdf



Certificat
 RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

