



Disjoncteur DX³ 10000A/16kA 2P C16 230/400V - 2 modules

Réf. 409202

<https://ecatalog.be/fr/produit/409202>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. DX³ 10000A/16kA 2P C16 230/400V - 2 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 37
Prédécesseur: 006920

Code marchandise: 85362010
EAN-code: 3245064092029
Poids net: 0,277 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: C

caractéristique de déclenchement: C
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
courant nominal assigné: 16 A
tension assignée: 400 V
tension d'isolation assignée Ui: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 4 kV

pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V: 16 kA
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V: 10 kA
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V: 32 kA
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V: 16 kA
type de tension: CA
fréquence: 50 - 60 Hz

classe de limitation d'énergie: 3
conducteur neutre branché simultanément: Non
degré de pollution: 2
dispositifs auxiliaires possibles: Oui
largeur dans les unités de partition: 2
profondeur d'encastrement: 44 mm
classe de protection (IP): IP20
température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C
section de conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 25 mm²
section de conducteur connectable monofilaire: 1.5 - 35 mm²

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.178



Fiche Technique
F01559EN-03.pdf



PEP
Profil Environnement



Certificat
RoHS

Cahier de charge
Disjoncteurs DX³ 100



Fiche Technique
DX³ 10000_16kA - 63A

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Disjoncteur DX³ 10000A/16kA 2P C16 230/400V - 2 modules