



# Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup> 4P 30mA 40A Type A - 4 modules

**Réf. 411760**

<https://ecatalog.be/fr/produit/411760>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Inter diff DX<sup>3</sup> 4P 30mA 40A Type A - 4 modules  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 73  
**Code marchandise:** 85365080  
**EAN-code:** 3245064117609  
**Poids net:** 0,358 Kg  
**Emballage mini:** 1  
**Assortiment Clé:** Non

<b>nombre de pôles:</b> 4	<b>type de courant différentiel:</b> A	<b>dispositifs auxiliaires possibles:</b> Oui
<b>tension assignée:</b> 400 V	<b>type sélectif:</b> Non	<b>avec dispositif de verrouillage:</b> Oui
<b>courant nominal assigné:</b> 40 A	<b>type retardé de courte durée:</b> Non	<b>classe de protection (IP):</b> IP20
<b>courant de défaut nominal:</b> 0.03 mA	<b>résistance de court-circuit (I<sub>cw</sub>):</b> 10 kA	<b>largeur dans les unités de partition:</b> 4
<b>tension d'isolation assignée U<sub>i</sub>:</b> 500 V	<b>capacité de courant de choc:</b> 0.25 kA	<b>profondeur d'encastrement:</b> 44 mm
<b>Tension nominale de tenue aux chocs U<sub>imp</sub>:</b> 4 kV	<b>fréquence:</b> 50 Hz	<b>température ambiante en fonctionnement:</b> 60 - -25 °C
<b>type de montage:</b> rail DIN	<b>degré de pollution:</b> 2	
	<b>section de conducteur connectable multifilaire:</b> 0.75 - 35 mm <sup>2</sup>	
	<b>section de conducteur connectable monofilaire:</b> 0.75 - 50 mm <sup>2</sup>	

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.188

**Cahier de charge**  
Inters différentiels



**PEP**  
Product Environmenta



**Fiche Technique**  
F01590EN-02.pdf



**Notice Produit**  
LE03774AB.pdf



**Certificat**  
RoHS

## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Calculation

## Images



Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup> 4P 30mA 40A Type A - 4 modules