



Interrupteur différentiel TX³ 4P 30mA 80A Type A - 4 modules - convient pour des installations domestiques

Réf. 411767

<https://ecatalog.be/fr/produit/411767>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter diff
TX³ 4P 30mA 80A Type A - 4 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 73
Prédécesseur: 009143

Code marchandise: 85362090
EAN-code: 3414970352248
Poids net: 0,367 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

nombre de pôles: 4
tension assignée: 400 V
courant nominal assigné: 80 A
courant de défaut nominal: 0.03 mA
tension d'isolation assignée Ui:
500 V
**Tension nominale de tenue aux
chocs Uimp:** 4 kV
type de montage: rail DIN

type de courant différentiel: A
type sélectif: Non
type retardé de courte durée: Non
résistance de court-circuit (I_{cc}):
10 kA
capacité de courant de choc:
0.25 kA
fréquence: 50 Hz
degré de pollution: 2
**section de conducteur connectable
multifilaire:** 0.75 - 35 mm²
**section de conducteur connectable
monofilaire:** 0.75 - 50 mm²

dispositifs auxiliaires possibles: Oui
avec dispositif de verrouillage: Oui
classe de protection (IP): IP20
largeur dans les unités de partition:
4
profondeur d'encastrement: 44 mm
**température ambiante en
fonctionnement:** 60 - -25 °C


Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.174



PEP
Product Environmenta



Fiche Technique
F01576EN-02.pdf



Certificat
LGTD SFOYRK.pdf VDE



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Interrupteur différentiel TX³ 4P 30mA 80A Type A - 4 modules