



Interrupteur différentiel TX³ 2P 300mA 40A Type A - 2 modules - convient pour des installations domestiques

Réf. 411922

<https://ecatalog.be/fr/produit/411922>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter diff
TX³ 2P 300mA 40A Type A - 2
modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 73
Prédécesseur: 008799

Code marchandise: 85362010
EAN-code: 3414970354082
Poids net: 0,204 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: A

nombre de pôles: 2
tension assignée: 230 V
courant nominal assigné: 40 A
courant de défaut nominal: 0.3 mA
tension d'isolation assignée Ui:
250 V
**Tension nominale de tenue aux
chocs Uimp:** 4 kV
type de montage: rail DIN


type de courant différentiel: A
type sélectif: Non
type retardé de courte durée: Non
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
capacité de courant de choc:
0.25 kA
fréquence: 50 Hz
degré de pollution: 2
**section de conducteur connectable
multifilaire:** 0.75 - 35 mm²
**section de conducteur connectable
monofilaire:** 0.75 - 50 mm²

dispositifs auxiliaires possibles: Oui
avec dispositif de verrouillage: Oui
classe de protection (IP): IP20
largeur dans les unités de partition:
2
profondeur d'encastrement: 44 mm
**température ambiante en
fonctionnement:** 60 - -25 °C

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.174



Fiche Technique
F01905EN-01.pdf



PEP
Product Environmenta



Certificat
CEBEC - 21207.pdf



Certificat
CEBEC - 20423.pdf



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

MbD4vGNkclo.jpg

<https://www.youtube.com/embed/MbD4vGNkclo>