



Interrupteur différentiel TX³ 4P 30mA 63A Type A - 4 modules - convient pour des installations domestiques

Réf. 411933

<https://ecatalog.be/fr/produit/411933>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter diff TX³ 4P 30mA 63A Type A - 4 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 73
Prédécesseur: 008866

Code marchandise: 85362010
EAN-code: 3414970354228
Poids net: 0,378 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: B

nombre de pôles: 4
tension assignée: 400 V
courant nominal assigné: 63 A
courant de défaut nominal: 0.03 mA
tension d'isolation assignée Ui: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 4 kV
type de montage: rail DIN


type de courant différentiel: A
type sélectif: Non
type retardé de courte durée: Non
résistance de court-circuit (I_{cw}): 10 kA
capacité de courant de choc: 0.25 kA
fréquence: 50 Hz
degré de pollution: 2
section de conducteur connectable multifilaire: 0.75 - 35 mm²
section de conducteur connectable monofilaire: 0.75 - 50 mm²

dispositifs auxiliaires possibles: Oui
avec dispositif de verrouillage: Oui
classe de protection (IP): IP20
largeur dans les unités de partition: 4
profondeur d'encastrement: 44 mm
température ambiante en fonctionnement: 60 - -25 °C

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.174



Fiche Technique
F01919EN-01.pdf



PEP
Product Environmenta



Fiche Technique
F01929FR01_def.pdf



Certificat
CEBEC - 21207.pdf



Certificat
CEBEC - 20423.pdf



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

MbD4vGNkclo.jpg
<https://www.youtube.com/embed/MbD4vGNkclo>

Interrupteur différentiel TX³ 4P 30mA 63A Type A - 4 modules