



20046606

Module Simplehome 9 entrées 8 sorties 16a sur rail DIN(9I801



Module avec 9 entrées opto-isolées (8 normales + 1 scénario) pour relier les boutons à proximité du tableau électrique et de 8 sorties à relais avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 16A , dimensions 160x90x58 mm (9 modules DIN). Consommation maxi: 220mA



20046606

Module Simplehome 9 entrées 8 sorties 16a sur rail DIN(91801)

| | |
|----------------------|-----|
| Montage sur rail DIN | Oui |
|----------------------|-----|

FONCTIONS

| | |
|---|-----|
| Gestion volets/stores | Oui |
| Gestion temporisation sorties | Oui |
| Entrées numériques configurables via logiciel nf/no | Oui |
| Sorties no/nf configurables | Oui |
| Gestion éclairage | Oui |
| Gestion scénarios de vie | Oui |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|------------------|-----|
| Bornes amovibles | Oui |
|------------------|-----|

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur (mm) | 90 |
| Largeur (mm) | 160 |
| Profondeur (mm) | 58 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 50 |

COMPATIBILITÉ

| | |
|-------------------|-----|
| Système domotique | Oui |
|-------------------|-----|

MONTAGE/INSTALLATION

| | |
|------------------|---|
| Modules DIN (n°) | 9 |
|------------------|---|

**20046606**

Module Simplehome 9 entrées 8 sorties 16a sur rail DIN(91801

| | |
|---|----|
| Nombre de bus Simplehome (n°) | 1 |
| Entrées numériques (n°) | 9 |
| Distance maximum d'entrée numérique (m) | 25 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-----|
| Alimentation via BUS SimpleHome | Oui |
| Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA) | 16 |
| Led état entrées | Oui |
| Led état sorties | Oui |
| Nombre d'entrées numériques (n°) | 8 |
| Nombre d'entrées scénario (n°) | 1 |
| Nombre de sorties (n°) | 8 |
| Sorties avec contact inverseur pour chaque sortie nf/no | Oui |