

Repérage des conducteurs - UCT-WMCO 3,5 (12X4) - 0830782

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Repérage des conducteurs, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: clipsage, Diamètre du câble: 2,9-3,5 mm, Surface utile: 12 x 4 mm



Propriétés produit

- ✓ La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
- ✓ Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
- ✓ Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
- ✓ Serrage sûr y compris en cas de vibrations
- ✓ Le format veille automatiquement à une impression précise.



Données commerciales

| | |
|----------------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 7 pcs |
| Quantité minimum de commande | 7 pcs |
| GTIN |  4 046356 772389 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0.01314 KGM |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | Allemagne |

Caractéristiques techniques

Cotes

| | |
|-------------------|-------------------|
| Longueur (b) | 12 mm |
| Largeur (a) | 4 mm |
| Diamètre du câble | 2,9 mm ... 3,5 mm |

Conditions d'environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

Généralités

| | |
|-------------------------------------|---|
| Coloris | blanc |
| Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

Repérage des conducteurs - UCT-WMCO 3,5 (12X4) - 0830782

Caractéristiques techniques

Généralités

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Matériau | PC |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Nombre d'étiquettes | 32 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 8 |
| Type de montage repérage | clipsage |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Accessoires

Accessoires

Chargeur

Support - THERMOMARK CARD-UCT-MAG25 - 0802935

Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour planches UCT (UCT-WMCO (12x4))