



Bloc différentiel adaptable DX³ 4P 100mA 40A Type A - 3 modules - pour disjoncteurs DX³ en 1 module par pôle

Réf. 410508

<https://ecatalog.be/fr/produit/410508>

Caractéristiques

Description de facturation: Bloc diff DX³ 4P 100mA 40A Type A - 3 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 92
Code marchandise: 85362010

EAN-code: 3414970433916
Poids net: 0,338 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

tension nominale: 250 - 440 V
courant nominal: 40 A
courant de défaut nominal ajustable: Non
courant de défaut nominal: 0.1 A
temps de retard max.: 0 ms
temps de retard ajustable: Non

nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: A
fréquence: 50 Hz
tension d'isolation assignée Ui: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 4 kV

section de conducteur connectable monofilaire: 1.5 - 35 mm²
section de conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 25 mm²
protection contre les déclenchements intempestifs: Non
avec dispositif de verrouillage: Oui
classe de protection (IP): IP20

degré de pollution: 2
température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.186



Fiche Technique
F01305FR-03.pdf



Fiche Technique
F01305EN-02.pdf



Notice Produit
G8191D.pdf



Certificat
RoHS

Cahier de charge
Blocs différentiels

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

yOgOgd_0w-4.jpg

https://www.youtube.com/embed/yOgOgd_0w-4