

RGZE1S35M

socket RGZ - contact distinct-10 A - 250 V -
connecteur à vis



Principales

Gamme de produits	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou de composant	Socle
Disposition des contacts	Séparé

Complémentaires

Compatibilité produit	Relais enfichable RXG avec 1 O/F contact
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV entre bobine et contact with isolation renforcée 4 KV entre contacts with isolation de base 4 kV between terminals and rail DIN with isolation de base
[In] courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V conforme à IEC 300 V conforme à UL
Tenue diélectrique	5 KV entre bobine et contact with isolation renforcée 2,5 KV entre contacts with isolation de base 3 kV between terminals and rail DIN with isolation de base
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) souple avec extrémité de câble Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) souple avec extrémité de câble Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans extrémité de câble Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) rigide sans extrémité de câble
Type d'écrou	M3

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	10...85 %
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61984
Certifications du produit	CE EAC UL CSA DNV-GL
Degré de protection IP	IP20
Catégorie de sursurpression	III
Niveau de pollution	3

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,25 cm
Largeur de l'emballage 1	1,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,1 cm
Poids de l'emballage 1	32,1 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,8 cm
Largeur de l'emballage 2	8,4 cm
Longueur de l'emballage 2	16,3 cm
Poids de l'emballage 2	365,9 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	16,3 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------