



# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> Phase + Neutre 230V - 30mA C10 AC 6000/6kA - 2 modules

**Réf. 411011**

<https://ecatalog.be/fr/produit/411011>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Disj. diff DX<sup>3</sup> PhN 30mA C10 AC 6000/6kA - 2 modules  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 88  
**Prédécesseur:** 007861

**Code marchandise:** 85362010  
**EAN-code:** 3414970351586  
**Poids net:** 0,24 Kg

**Emballage mini:** 1  
**Assortiment Clé:** Non

**nombre de pôles (total):** 2  
**nombre de pôles protégés:** 1  
**tension assignée:** 230 V  
**courant nominal assigné:** 10 A  
**courant de défaut nominal:** 0.03 A  
**type de courant différentiel:** CA  
**classe de limitation d'énergie:** 3

**Capacité de coupure nominale selon EN 61009:** 6 kA  
**capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2:** 6 kA  
**Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn selon EN 61009-1:** 6 kA  
**capacité de courant de choc:** 0.25 kA  
**type de tension:** CA  
**fréquence:** 50 Hz

**caractéristique de déclenchement:** C  
**conducteur neutre branché simultanément:** Oui  
**avec dispositif de verrouillage:** Oui  
**degré de pollution:** 2  
**largeur dans les unités de partition:** 2  
**profondeur d'encastrement:** 44 mm  
**protection contre les déclenchements intempestifs:** Non  
**classe de protection (IP):** IP20  
**section de conducteur connectable monofilaire:** 0.75 - 16 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable multifilaire:** 0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

## Documentation



**Catalogue**  
 Legrand 2020-2021 - p.189



**PEP**  
 LGRFAPLDRQ.PDF – DX3



**Certificat**  
 RoHS

## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Calculation

## Images

