



Disjoncteur différentiel DX³ Phase + Neutre 230V - 30mA C20 A 6000/6kA - 2 modules

Réf. 411062

<https://ecatalog.be/fr/produit/411062>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. diff DX³ PhN 30mA C20 A 6000/6kA - 2 modules

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 88

Prédécesseur: 008588

Code marchandise: 85362010

EAN-code: 3414970351845

Poids net: 0,239 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
tension assignée: 230 V
courant nominal assigné: 20 A
courant de défaut nominal: 0.03 A
type de courant différentiel: A
classe de limitation d'énergie: 3

Capacité de coupure nominale selon EN 61009: 6 kA
capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2: 6 kA
Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn selon EN 61009-1: 6 kA
capacité de courant de choc: 0.25 kA
type de tension: CA
fréquence: 50 Hz

caractéristique de déclenchement: C
conducteur neutre branché simultanément: Oui
avec dispositif de verrouillage: Oui
degré de pollution: 2
largeur dans les unités de partition: 2
profondeur d'encastrement: 44 mm
protection contre les déclenchements intempestifs: Non
classe de protection (IP): IP20
section de conducteur connectable monofilaire: 0.75 - 16 mm²
section de conducteur connectable multifilaire: 0.75 - 10 mm²

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.189



PEP
 LGRFAPLDRQ.PDF – DX3



Fiche Technique
 F01594EN-01.pdf



Certificat
 LGOJTSGJXZ.pdf VDE



Certificat
 RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Disjoncteur différentiel DX³ PhN 30mA C20 A 6000A/10kA - 1 module