



Disjoncteur différentiel DX³ Phase + Neutre 230V - 300mA C16 A 6000/6kA - 2 modules

Réf. 411083

<https://ecatalog.be/fr/produit/411083>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. diff DX³ PhN 300mA C16 A 6000/6kA - 2 modules

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 88

Prédécesseur: 008559

Code marchandise: 85362010

EAN-code: 3414970351920

Poids net: 0,234 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: C

nombre de pôles (total): 2

nombre de pôles protégés: 1

tension assignée: 230 V

courant nominal assigné: 16 A

courant de défaut nominal: 0.3 A

type de courant différentiel: A

classe de limitation d'énergie: 3

Capacité de coupure nominale selon EN 61009: 6 kA

capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2: 6 kA

Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn selon EN 61009-1: 6 kA

capacité de courant de choc: 0.25 kA

type de tension: CA

fréquence: 50 Hz

caractéristique de déclenchement: C

conducteur neutre branché simultanément: Oui

avec dispositif de verrouillage: Oui

degré de pollution: 2

largeur dans les unités de partition: 2

profondeur d'encastrement: 44 mm

protection contre les déclenchements intempestifs: Non

classe de protection (IP): IP20

section de conducteur connectable monofilaire: 0.75 - 16 mm²

section de conducteur connectable multifilaire: 0.75 - 10 mm²

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.189



PEP
LGRFAPLDRQ.PDF – DX3



Fiche Technique
F01594EN-01.pdf



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

