



Disjoncteur différentiel DX³ 4P 300mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules

Réf. 411242

<https://ecatalog.be/fr/produit/411242>

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. diff DX³ 4P 300mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 88

Prédécesseur: 008088

Code marchandise: 85362090

EAN-code: 3245064112420

Poids net: 0,477 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: C

nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
tension assignée: 400 V
courant nominal assigné: 32 A
courant de défaut nominal: 0.3 A
type de courant différentiel: A
classe de limitation d'énergie: 1

Capacité de coupure nominale selon EN 61009: 6 kA
capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2: 10 kA
Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn selon EN 61009-1: 6 kA
capacité de courant de choc: 0.25 kA
type de tension: CA
fréquence: 50 Hz

caractéristique de déclenchement: C
conducteur neutre branché simultanément: Oui
avec dispositif de verrouillage: Oui
degré de pollution: 2
largeur dans les unités de partition: 4
profondeur d'encastrement: 44 mm
protection contre les déclenchements intempestifs: Non
classe de protection (IP): IP20

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.189



Notice Produit
LE04155AB.pdf



Certificat
LGSEQIPORA.pdf NF-



PEP
Product Environmenta



Fiche Technique
F01315FR-02.pdf



Fiche Technique
F01315EN-02.pdf



Certificat
LGZLZYCPKN.pdf NF-F



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

