

CIMCO - 181368



Attaches Câbles 280x4,5mm Nature

Serre-câbles, polyamide 6.6 pur (PA 6.6, nylon) sans matière recyclée, fabricant de matière première DuPont, couleurs: naturel ou noir (RAL 9011) par enrichissement en carbone (noir de carbone), autres couleurs sur demande, auto-extinguible selon UL 94-V2, point de fusion à +260 ° C, sans halogène, sans silicone, non toxique, convient aux denrées alimentaires conformément à la recommandation X (10) BGA (Office fédéral allemand de la santé), non conducteur, forte abrasion résistance, faible résistance au frottement, résistant aux chocs, recyclable, résistant, entre autres, aux huiles, aux produits pétroliers (par ex. essence, kérosène, graisses et lubrifiants), aux hydrocarbures (par ex. alcools inférieurs, acétone), aux nettoyants et solvants, aux alcalis, aux champignons, eau salée. Résistance limitée aux acides hautement dilués, produits conformes à la norme ISO EN 50146, à la norme CEI CEI 92-101, résistance aux flammes UL 94-V2, certification Yellow Card par Underwriters Laboratories Inc., n° E 160935 (M), auto-extinguible conforme UL 94, classe de flamme 94V-2, auto-extinguible selon ISO 12.

GTIN/EAN: 4021103813683

Etim Class: EC000046

Deep Link: https://drive.google.com/file/d/1t8bkRIPgOjwA_lfZB9_eQLqLLJFABEk0/edit

CHAMP D'INSCRIPTION	SANS	HOMOLOGATION UL	OUI
STABLE AUX UV SELON ASTM D6779	NON	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40 105
TRANSPARENT	NON	TEMPÉRATURE DE MONTAGE	-10 80
FLUORESCENTE	NON	CLASSE D'INFLAMMABILITÉ DU MATÉRIAU	V2
COULEUR	NATUREL	ISOLANT SELON UL 94	
MODÈLE	CRANTAGE INTÉRIEUR		
LONGUEUR DE BANDE (M)	280		
TRAITEMENT DE SURFACE	AUTRE		
QUALITÉ DU MATÉRIAU	AUTRE		
MATÉRIAU	PLASTIQUE		
TYPE DE FIXATION	SANS		
FERMETURE À BANDE	LANGUETTE/PATTE EN PLASTIQUE		
DIAMÈTRE DU FAISCEAU (MM)	76		
FORCE DE RETENUE MIN. (MM)	216		
LARGEUR DE BANDE (MM)	4.5000		
FERMETURE AMOVIBLE	NON		
SANS HALOGÈNE	OUI		