

### Chevilles UX

- Fixation universelle en nylon
- Expansion dans les matériaux de construction pleins, formation de noeuds fiables dans tous les corps creux
- Utilisez les versions longues UX 6 avec vis de montage à distance fischer pour une capacité de charge maximale dans les matériaux creux ou le carton-plâtre double épaisseur, et pour traverser les enduits
- **Application:**
  - À utiliser dans béton, dalle alvéolaire, pierres naturelles à structure dense, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreau de plâtre plein, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire creuse, bloc creux en béton léger, dalles de briques perforées, blocs de béton creux, etc., plaque de carton-plâtre ou de fibre plâtre, panneaux d'aggloméré
  - Pour fixer des tableaux, détecteurs de mouvement, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, boîtes aux lettres, suspensions florales, tringles à rideaux



N° de Cde	Type	Foret Ø	Profondeur de perçage min.	Épaisseur min. de plaque	Longueur de cheville	Vis à panneaux particules	Emballage
		mm	mm	mm	mm	Ø mm	pcs.
<b>Sans collerette</b>							
22.31.89.89	UX 5 x 30	5	40	9,5	30	3 - 4	100
08.23.77.24	UX 6 x 35	6	45	9,5	35	4 - 5	100
02.41.56.03	UX 6 x 50	6	60	9,5	50	4 - 5	100
02.41.57.04	UX 8 x 50	8	60	9,5	50	4,5 - 6	100
02.41.58.05	UX 10 x 60	10	75	12,5	60	6 - 8	50
02.41.59.06	UX 12 x 70	12	85		70	8 - 10	25
02.41.60.07	UX 14 x 75	14	95		75	10 - 12	20
<b>Avec collerette</b>							
22.31.88.88	UX 5 x 30 R	5	40	9,5	30	3 - 4	100
08.97.81.56	UX 6 x 35 R	6	45	9,5	35	4 - 5	100
22.31.90.90	UX 6 x 50 R	6	60	9,5	50	4 - 5	100
63.41.74.85	UX 8 x 40 R	8	50	9,5	40	4,5 - 6	100
08.97.83.58	UX 8 x 50 R	8	60	9,5	50	4,5 - 6	100
22.31.86.86	UX 10 x 60 R	10	75	12,5	60	6 - 8	50

### Forets et accessoires

N° de Cde	Type	Contenu
63.41.86.00	Fischer L-Boxx Concept Style FLB 102 Nylon	75 x Fischer UX 6x35 75 x Fischer UX 6x50 75 x Fischer UX 8x50 50 x Fischer UX 10x60 75 x Fischer vis CFS 4,5x60 GVZ TX 75 x Fischer vis CFS 4,5x80 GVZ TX 75 x Fischer vis CFS 5,0x70 GVZ TX 75 x Fischer vis CFS 5,0x100 GVZ TX 50 x Fischer vis CFS 6,0x80 GVZ TX 50 x Fischer vis CFS 6,0x110 GVZ TX 1 x Fischer Bitholder FBH UVH 10 x Fischer Profi-Bit FPB T 20 PROFI BIT 10 10 x Fischer Profi-Bit FPB T 30 PROFI BIT 10
63.41.87.01	Fischer L-Boxx Concept Style FLB 102 Cheville rallongée	50 x Fischer SXR 6x60 Z 20 x Fischer SXR 8x60 Z 20 x Fischer SXR 8x80 Z 20 x Fischer SXR 10x80 Z 20 x Fischer SXR 10x100 Z 16 x Fischer SXR 10x60 FUS 16 x Fischer SXR 10x80 FUS 8 x Fischer SXR 10x100 FUS 1 x Fischer Bitholder FBH UVH 10 x Fischer Profi-Bit FPB PZ 2 PROFI BIT 10 10 x Fischer Profi-Bit FPB T 30 PROFI BIT 10 18 x Fischer Profi-Bit FPB T 40 PROFI BIT 10
63.41.88.02	Fischer L-Boxx Concept Style FLB 102 Acier	50 x Fischer FNA II 6x30/5 50 x Fischer FNA II 6x30 M6 / 10 50 x Fischer EA II M8 25 x Fischer EA II M10 1 x Fischer EA II S-SDS 8 1 x Fischer EA II S-SDS 10 20 x Fischer FAZ II 8/10 20 x Fischer FAZ II 8/30 16 x Fischer FAZ II 10/10 16 x Fischer FAZ II 10/30 10 x Fischer FAZ II 12/10

N° de Cde	Type	Contenu
63.41.89.03	LFischer L-Boxx Concept Style FLB 102 Cheville métallique pour corps creux	30 x Fischer HM 4x46 S 20 x Fischer HM 5x52 S 20 x Fischer HM 5x65 S 20 x Fischer HM 6x52 S 20 x Fischer HM 6x65 S 1 x Fischer HM-Z1 50 x Fischer GKM 12 50 x Fischer GKM 27 1 x Fischer BitholderFBH UVH 10 x Fischer Profi-Bit FPB PZ 2 PROFI BIT 10 10 x Fischer Profi-Bit FPB PZ 3 PROFI BIT 10
63.41.90.04	Fischer L-Boxx Concept Style FLB 102 Chimie	1 x Fischer Fill & Fix 2 x Fischer FIS V 150 C 10 x Fischer FIS H 12x50K 10 x Fischer FIS H 12x85K 6 x Fischer FIS H 16x85K 20 x Fischer FIS A M6x85 10 x Fischer FIS A M8x110 10 x Fischer FIS A M8x130 10 x Fischer FIS A M10x110 10 x Fischer FIS A M10x130
63.41.17.28	Box SX / UX	60 x SX 6 x 30 50 x SX 8 x 40 20 x SX 10 x 50 60 x UX 5 x 30 R 40 x UX 6 x 50 R 50 x UX 8 x 50 R 10 x UX 10 x 60 R



### Cheville GB

- Fixation spéciale pour le béton cellulaire
- Les nervures extérieures créent un verrouillage de forme dans le matériau de construction
- La fixation atteint sa capacité de charge optimale uniquement lorsqu'elle est utilisée avec la vis de sécurité fischer pour des épaisseurs à fixer allant jusqu'à 280 mm
- Les vis de sécurité en acier inoxydable A4 sont requises pour les applications en extérieur (comme les façades) ou dans les endroits humides
- L'installation simple et rapide de la cheville à frapper réduit le travail à fournir
- La répartition idéale de la pression grâce aux nervures extérieures en spirale assure une bonne prise dans le béton cellulaire
- Large gamme de vis pour des épaisseurs de fixation allant jusqu'à 280 mm
- Agrément des services d'inspection du bâtiment : une garantie de sécurité élevée
- **Application:** Pour fixer: lampes, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, boîtes aux lettres, suspensions florales, tringles à rideaux, bardage de façade et de toiture en bois ou en métal, plafonds suspendus, chemins de câbles
- **Norme:** Agrément: béton cellulaire > PB2, PP2 (G2)

N° de Cde	Type	Foret Ø mm	Profondeur de perçage min. mm	Longueur cheville = profondeur d'ancrage min. mm	Vis de sécurité mm	Emballage pcs.
02.41.61.08	GB 8	8	60	50	5	25
02.41.62.09	GB 10	10	65	55	7	20
02.41.63.10	GB 14	14	90	75	10	10



### Ancre turbo pour béton cellulaire FTP

- Le filetage externe en spirale découpe une forme étroite dans le béton cellulaire
- À utiliser avec des vis de 4 à 10 mm de diamètre
- Montage simple et rapide
- Aucun effritement des surfaces en plâtre
- L'ancrage sans contrainte d'expansion permet des distances aux bords réduites
- La version en nylon FTP K permet l'utilisation de vis à bois et de vis métriques
- La version métallique FTP M est uniquement à utiliser avec des vis métriques
- **Application:**
  - À utiliser dans béton cellulaire
  - Pour fixer des cadres, lampes, poignées, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, boîtes aux lettres, suspensions florales, tringles à rideaux, colliers pour câbles et tuyaux, structures secondaires en bois et en métal

N° de Cde	Type	Foret Ø mm	Profondeur de perçage min. mm	Longueur de cheville mm	Vis métrique	Vis à bois	Profondeur de vissage min/max mm	Emballage pcs.
<b>FTP M - Métal</b>								
22.23.66.42	FTP M 6	8 - 10	60	50	M 6		15 - 20	25
22.23.67.43	FTP M 8	10 - 12	70	60	M 8		20 - 25	25
22.23.65.41	FTP M 10	12 - 14	80	70	M 10		25 - 30	25
<b>FTP K - Plastique</b>								
22.23.59.35	FTP K 4	8 - 10	60	50	M 4	4 - 4,5	35 - 60	25
22.23.60.36	FTP K 6	8 - 10	60	50	M 5 - M 6	5 - 6	40 - 60	25
22.23.61.37	FTP K 8	10 - 12	70	60	M 8	7 - 8	45 - 70	25
22.23.62.38	FTP K 10	12 - 14	80	70	M 8 - M 10	9 - 10	50 - 80	10