

Pince pour des chevilles métallique pour corps creux HM

N° de Cde	Type	Emballage pcs.
22.25.67.49	HM Z 1	1



Chevilles à bascule K, KD, KDH, KDR, KM

- Cheville à bascule en nylon K 54
- Cheville à bascule pour corps creux à utiliser avec vis à bois, diamètre 4 mm
- Cheville à segments avec ressort KD/ KDH 3/4
- S'expande sous l'effet du ressort dans n'importe quel corps creux.
- Cheville à bascule KD/KDH 5/6/8
- Equipée d'une bascule qui se verrouille automatiquement dans les corps creux.
- **Application:**
 - À utiliser dans des dalles alvéolaire, plaque de carton-plâtre ou de fibro-plâtre, panneaux d'aggloméré et dalles en briques creuses, blocs de béton creux, etc.
 - Pour fixer des cadres, lampes, interrupteurs électriques, boîte à clés, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, tringles à rideaux, collier pour câbles et tuyaux, chemins de câbles



N° de Cde	Type	Foret Ø mm	Épaisseur max. de plaque mm	Espace min. pour le basculement mm	Longueur de cheville mm	Filetage	Emballage pcs.
08.23.82.29	K 54	10	65	58	125	vis bois 4 mm	25
22.26.29.14	KD 3	12	65	27	95	M 3 x 90	50
22.26.34.19	KDH 3	12	51	27	105	M 3 x 80	25
22.26.28.13	KD 3 B	12	65	27	95	M 3 x 90	10
22.26.31.16	KD 4	14	69	34	105	M 4 x 100	25
22.26.35.20	KDH 4	14	35	34	95	M 4 x 70	25
22.26.30.15	KD 4 B	14	69	34	105	M 4 x 100	10
22.26.39.24	KDR 4	14	35	34	95	M 4 x 70	25
22.26.32.17	KD 5	16	63	70	100	M 5 x 100	20
22.26.36.21	KDH 5	16	60	70	130	M 5 x 90	20
22.26.40.25	KDR 5	16	35	70	130	M 5 x 70	25
08.97.84.59	KD 6	16	63	70	100	M 6 x 100	20
22.26.37.22	KDH 6	16	60	70	130	M 6 x 100	20
22.26.41.26	KDR 6	16	35	70	130	M 6 x 100	20
22.26.33.18	KD 8	20	55	75	100	M 8 x 100	20
22.26.38.23	KDH 8	20	55	75	130	M 8 x 100	25
22.26.44.29	KM 10	30	90	140	240	M 10 x 180	25

Fixation pour carton-plâtre GK

- La cheville GK se visse dans le carton-plâtre à l'aide de l'outil de pose
- À utiliser dans les plaques de carton-plâtre simple et double couche, et dans le carton-plâtre avec isolation à l'arrière
- Le filet tranchant et auto-taraudeur permet une fixation sûre par verrouillage de formes
- Une installation rapide et facile avec une visseuse à batterie/électrique réduit le temps de pose
- L'outil de pose GKW est fourni dans chaque boîte
- Aucun perçage préliminaire nécessaire pour les épaisseurs inférieures ou égales à 15 mm
- La faible longueur de fixation autorise de faibles épaisseurs de plaques et un faible espace à l'arrière
- La GK peut se visser et se dévisser comme une vis, grâce à l'empreinte cruciforme de la tête de cheville
- **Application:**
 - À utiliser dans plaque de carton-plâtre
 - Pour fixer des cadres, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, boîte à clés, étagères à épices



N° de Cde	Type	Longueur de cheville mm	Épaisseur min. jusqu'à la première couche portante mm	Longueur utile max. mm	Vis mm	Emballage pcs.
Fixation pour carton-plâtre						
22.25.14.93*	GK	22	25		4 - 5	100
22.25.19.01**	GKS	22	25	13	4,5 x 35	50
Outil de pose						
22.25.15.94	GKW					10

* Longueur vis min. = longueur cheville 22mm + épaisseur

** Fourni avec vis à bois agglomère